



EcoDecalk 5513296041

De'Longhi (500 ml)

naturaalne katlakivi eemaldusvedelik

täisautomaatsetele kohvimasinatele

Spetsiaalselt espressomasinatele mõeldud vahend katlakivi eemaldamiseks. Väga efektiivse toimega ja lihtne kasutada.

Regulaarsel katlakivieemaldusvedeliku kasutamisel pikeneb masina tööiga. Pärast katlakivi eemaldust on masinat vaja veega loputada.

Ühest 500 ml pudelist piisab viieks puhastamise korraks.

Milla] on vaja katlakivi eemaldada?

See sõltub espressomasinast:

- 1) Täisautomaatsetes espressomasinates võib määrata puhastusaega - selleks on vaja sisestada vee karedusaste ning programmeerida seade. Seade teab automaatselt, millal on katlakivipuhastust teha vaja.
- 2) Espressomasinaid, millel pole infonäidikuid, soovitame katlakivi eemaldada (mitu korda aastas, sõltuvalt kohvi valmistamise kogusest) siis, kui seadme töötamine aeglustub, seade töötab ebapüsivalt või kehveneb espresso kohvivaht („Crema“).

Katlakivi eemaldusvedeliku kasutamine:

- 1) Täitke mahuti katlakivi eemaldusvedelikuga „De'Longhi" (100 ml).
- 2) Lahjendage veega - täisautomaatsed espressomasinad vajavad 1000 ml, muud espressomasinad 500 ml vett.
- 3) Kui katlakivi eemaldamiseks veest ei piisa, siis lisage mahutisse vett.
- 4) Väljavoolava vedeliku kogumiseks kasutage plastikust nõud. Asetage nõu nii, et väljavoolav vedelik ei pritsiks.
- 5) Olge ettevaatlik- vedelik on kuum.
- 6) Pärast katlakivi eemaldamist loputage mahuti, täitke puhta veega ning peske veega süsteemi.
- 7) Valmistage espresso.

